

Gaz 7000 W

Особливий продукт для
ВИНЯТКОВО ВЕЛИКИХ ВИМОГ



BOSCH

Винаходження для життя

Gaz 7000 W – особливий продукт для винятково великих вимог

Висока потужність та швидка інсталяція

Gaz 7000 W пропонує користувачам щось особливе. Залежно від їхніх потреб, це може бути гаряча вода, економічність або зручність у роботі. Компактні габарити та невелика вага роблять монтаж швидким та простим.

Трехзірковий комфорт при використанні гарячої води

Gaz 7000 W відомий своїм швидким стартом подачі гарячої води завдяки потужному пластинчастому теплообміннику. Це означає, що декілька літрів гарячої води відразу ж готові у будь-який час для використання. Система нагріву гарячої води працює на повну потужність, перш ніж цю воду буде

використано. Звичайно температура на виході залишається завжди постійною, навіть якщо одночасно відкриті декілька кранів. Дійсно рівень комфорту у користуванні гарячою водою відповідає 3 зіркам.

Якісне керування і регулювання

Gaz 7000 W укомплектований електронним блоком Heatronic 3, що дозволяє підключати котел до терморегуляторів серії FR/FW. Це надає багато переваг: починаючи з автоматичного визначення компонентів системи і закінчуючи спрощенням монтажу завдяки 2-проводній шині із захистом від переполюсовання завдяки інтегрованій системі та інтерфейсному меню.



Gaz 7000 W

24, 28 і 35 кВт

ВxШxГ: 850 мм x 400 мм x 370 мм (24 кВт)

ВxШxГ: 850 мм x 440 мм x 370 мм (28 кВт)

ВxШxГ: 850 мм x 480 мм x 370 мм (35 кВт)

Очевидні переваги Gaz 7000 W:

- ▶ Простий монтаж завдяки компактним габаритам та невеликій вазі.
- ▶ Сумісний з терморегуляторами серії FR/FW завдяки передовому контролеру Heatronic 3.
- ▶ Просте обслуговування завдяки новій гідралічній системі та багатофункціональному дисплею.
- ▶ Максимально комфортне приготування гарячої води – система «швидкий старт».

Технічні характеристики	24 (MFK/MFA), 28 (MFK/MFA), 35 24 (MFK/MFA), 28 (MFA)
Номінальна теплопродуктивність (кВт)	24; 28; 35
Варіант виконання	двоеконтурний (ZWC), одноконтурний (ZSC)
Приготування гарячої води (л/хв)	12 (28 кВт) / 14 (35кВт)
Димохід (мм)	60/100 (MFA), 130 (MFK) 850x400x370 (24 кВт)
Габаритні розміри (ВxШxГ, мм)	850x440x370 (28 кВт) 850x480x370 (35 кВт)
Вага (кг)	41,4–47,7 (MFA); 31,8–35,1 (MFK)
Камера згоряння	закрита(MFA), відкрита(MFK)

Регулятори температури, що спрощують життя

Нове покоління інтелектуальних регуляторів Bosch дозволяє Вам відчувати максимальний комфорт від опалення з мінімальним використанням енергії.

Два типи контролерів, універсальне застосування

Bosch пропонує два основні типи регуляторів температури. Вони регулюють опалення залежно від температури у приміщенні або від погодних умов. Обидва типи регуляторів можуть застосовуватися у різних проектах. Ми надаємо оптимальний контролер для всіх типів систем.

Кімнатні регулятори температури FR

Використовуються переважно у квартирах та будинках. Вони встановлюються у приміщенні, в якому вони постійно вимірюють температуру і порівнюють її із запрограмованою цільовою

температурою. У разі потреби регулятор температури направляє сигнал контролеру для збільшення чи зменшення теплової потужності.

Погодозалежний регулятор FW

Їх можливо вбудувати в котел або встановити у приміщенні. Погодозалежні регулятори вимірюють зовнішню температуру, а котел змінює свою потужність залежно від переважних погодних умов. Для оптимізації точності управління можливо використовувати погодозалежний регулятор разом з кімнатним регулятором, при цьому враховується температура зовні та всередині приміщення.



FR 10: Компактний і зрозумілий завдяки рідкокристалічному дисплею



FW 100: Просте обслуговування і експлуатація завдяки відображенням помилок та текстовому меню

Бош Термотехніка Україна
Інфолінія: 0 800 300 7337
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)

tt@ua.bosch.com
www.bosch-climate.com.ua

